



Polar Ideal

Komfort

- Automatikus üzemmód választás
- 3-D légmozgás-Függőleges-vízszintes mozgatás
- 8°C hőntartás
- Turbó üzemmód
- Comfort hűtés

- Hűtés alacsony hőmérsékleten
- Szuper csendes üzem
- 5 sebességfokozatú ventilátor
- Anti-cold Air
- Páramentesítő funkció

Kényelem

- Automatikus újraindítás
- Automatikus hibakeresés
- Intelligens leolvasztás
- Erőteljes hűtés
- Kikapcsolható kijelző
- Lamella pozíció memória
- Vészhelyzeti üzemeltetés

- I feel
- Rozsdaálló
- Smart légáram
- Wifi
- Széles feszültség-tartomány
- Gyerekl zár

Egészség

- Öntisztítás
- Hűtőközeg-szivárgás érzékelés
- Mosható szűrő
- 3 az 1-ben szűrő

Energiatakarékosság

- Elalvás üzemmód
- Takarékos üzemmód
- 24 órás időzítő
- Intelligens Inverter Algoritmus



Energiabesorolás

A++

Az ideális társ.

| Típusjel | | SIEH0025SDI | SO1H0025SDI | SIEH0035SDI | SO1H0035SDI | SIEH0050SDI | SO1H0050SDI | SIEH0070SDI | SO1H0070SDI |
|---|---|----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|
| Kapacitás | | 2,5 kW | | 3,5 kW | | 5,0 kW | | 7,0 kW | |
| Névleges feszültség és frekvencia | Ph-V-Hz | 1-220-240/50 | | 1-220-240/50 | | 1-220-240/50 | | 1-220-240/50 | |
| Üzemmód | | Hűtés | Fűtés | Hűtés | Fűtés | Hűtés | Fűtés | Hűtés | Fűtés |
| Névleges kapacitás | W | 2600(940~3350) | 2750(940~3380) | 3400(1000~3770) | 3420(1000~3810) | 5100(1250~5920) | 5150(1250~6090) | 6810(1830~7820) | 6920(1850~7960) |
| Teljesítmény felvétel | W | 787(240~1380) | 733(240~1552) | 1130(290~1500) | 922(290~1720) | 1579(330-2350) | 1382(340-2540) | 2108(410~2800) | 1866(420~3000) |
| Áramfelvétel | A | 4,1(1,2~8,0) | 3,8(1,2~9,0) | 5,8(1,5~9,0) | 4,7(1,5~10,0) | 8,1(1,7~12,0) | 7,1(1,7~13,0) | 10,9(2,3~13,0) | 9,6(2,3~14,0) |
| Maximum áramfelvétel | A | 9 | | 10 | | 13 | | 14 | |
| Működési tartomány | °C | -15 ... +53 °C | -15 ... +30 °C | -15 ... +53 °C | -15 ... +30 °C | -15 ... +53 °C | -15 ... +30 °C | -15 ... +53 °C | -15 ... +30 °C |
| Energia besorolás | | A++ | A+ | A++ | A+ | A++ | A+ | A++ | A+ |
| SEER | W/W | 6,3 | | 6,1 | | 6,3 | | 6,1 | |
| SCOP | W/W | 4,1 | | 4,1 | | 4,1 | | 4,1 | |
| Beltéri egység | Keringtetett légmennyiség | m3/h | | 550 | | 900 | | 1050 | |
| | Berendezés méret (HxMxSz) | mm | | 811x278x198 | | 1015x313x221 | | 1132x332x229 | |
| | Csomagolási méret (HxMxSz) | mm | | 905x355x270 | | 1086x378x293 | | 1202x402x302 | |
| | Nettó/bruttó tömeg | kg | | 8,0/10,5 | | 11,0/14,0 | | 14,0/17,0 | |
| | Hangnyomás szint 1 m-re | dBA | | 40/37/33/25/22 | | 40/37/33/25/22 | | 45/41/38/35/28 | |
| | Hangteljesítmény szint | dBA | | 50/47/43/35/32 | | 50/47/43/35/32 | | 55/51/47/43/37 | |
| Külső egység | Berendezés méret (HxMxSz) | mm | | 777x498x290 | | 853x602x349 | | 920x699x380 | |
| | Csomagolási méret (HxMxSz) | mm | | 818x520x325 | | 890x628x385 | | 960x732x400 | |
| | Nettó/bruttó tömeg | kg | | 24/26 | | 35/38 | | 43/46 | |
| | Hangnyomás szint 1 m-re | dBA | | 50 | | 55 | | 57 | |
| | Hangteljesítmény szint | dBA | | 60 | | 65 | | 67 | |
| | Hűtőközeg típus/mennyiség | | | R32/0,57 kg (5m;15g/m) | | R32/0,57 kg (5m;15g/m) | | R32/0,96 kg (5m;25g/m) | |
| Leolvasztási mód | | | Automatikus leolvasztás | | | | | | |
| Hűtőközeg csővezetés/elektromos csatlakozás | Nyomócső/szivócső méret | mm | | ø6.35+ø9.52 | | | | ø6.35+ø12.7 | |
| | Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség | m | | 25/10 | | | | | |
| | Betápkábel becsatlakozás érszám/keresztmetszet | | | Külső/3x1,5mm ² | | | Külső/3X2.5 mm ² | | |
| | Külső-belső összekötő kábel érszám/keresztmetszet | | | 4x1,5mm ² | | | | | |
| | | | | | | | | | |