

AZ EGYES MODELLEK FUNKCIÓINAK ÖSSZEHOSONLÍTÁSA

MODELLEK	FALI HEATCHARGE VZ • R32 GÁZZAL	FALI ETHEREA • R32 GÁZZAL	FALI T2 TÍPUSÚ KOMPAKT KIALAKÍTÁSÚ • R32 GÁZZAL	FALI F2 TÍPUSÚ • R32 GÁZZAL	FALI PROFESSzionÁLIS -20 °C • R32 GÁZZAL	PADLÓKONZOLOS • R32 GÁZZAL	4 UTAS 60x60-AS KAZETTÁS • R32 GÁZZAL	ALACSONY STATIKUS NYOMÁSÚ, REJTETT • R32 GÁZZAL
R32 hűtőközeg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Econavi. Napfényérzékelő	✓							
Inverter+ rendszer	✓	✓				✓		
Inverteres rendszer			✓	✓	✓		✓	✓
R2 forgódugattyús kompresszor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
nanoe™ X	✓ nanoe™	✓				✓		
PM2,5 szűrő			✓	✓				
Porgyűjtő szűrő								
Antiallergén tulajdonságok	✓	✓				✓		
Rendkívül csendes ¹⁾	✓	✓ 19 dB(A) az X2/Z20, X2/Z25 és X2/Z35 modell esetén	✓ 20 dB(A) a T20, T225 és T235 modell esetén	✓ 20 dB(A) az FZ25 és FZ35 modell esetén	✓ 21 dB(A) a Z25 és Z35 modell esetén	✓ 20 dB(A) a Z25 és Z35 modell esetén	✓ 22dB (A) a Z25 modell esetén	
„Mild Dry” hűtés		✓						
Aerowings		✓	✓		✓			
Csak hűtés akár -10 °C-os hőmérséklet mellett	✓	✓	✓	✓	✓ -20 °C	✓	✓	✓
Fűtés akár -15 °C-os hőmérséklet mellett	✓ -35 °C ¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nyaraló	✓							
R2-es berendezések felújítása								
R410A/R32-es berendezések felújítása	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Szagtalanító funkció	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Levehető, mosható előlap	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nagy teljesítményű üzemmód	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
„Soft dry” üzemmód	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Egyéni légáramlás-beállítás	✓	✓	✓ A T250, T260 és T271 modelleknél					
Automatikus függőleges légáramlás vezérlés			✓ A T220, T225, T235 és T242 modelleknél	✓		✓	✓	
Kézi vízszintes légáramlás-vezérlés			✓ A T220, T225, T235 és T242 modelleknél	✓		✓		
Auto üzemmód	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
„Hot Start” üzemmód	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valós idejű óra dupla működésdijózóval	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
Heti időzítő					✓			✓
LCD infravörös távvezérlő	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
Automatikus újraindítás	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hosszú vezeték	✓ 15 m	✓ 15 m, 30 m (X2/Z50, X2/Z71)	✓ 15 m, 20 m (T250), 30 m (T271 és T260)	✓ 15 m, 20 m (F260)	✓ 15 m, 20 m (Z50)	✓ 20 m, 30 m (Z50)	✓ 20 m, 30 m (Z50 és Z60)	✓ 20 m, 30 m (Z50 és Z60)
A fedőlap hozzáférhetősége karbantartás esetén	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Öndiagnosztikai funkció	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CZ-CAPRA1: RAC interfész adapter a P-Linkbe történő integrálásához	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Internet Control	✓	✓ Beépített	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Egyszerű vezérlés BMS rendszerrel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Garancia a kompresszorra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1) A legkisebb ventilátor-fordulatszám mellett. 2) Külső laboratórium (SP) által bevizsgálva az EN14511:2013 és SP Method 1721 szerint. Ezt a hőmérsékletet a gyár nem garantálja.