

U MATCH parapet / mennyezeti split klíma



DC inverter vezérlés A kompresszor csak az épp szükséges teljesítménnyel üzemel, igazodva a helyiség által igényelt hűtéshez, vagy fűtéshez. Így jelentős energiamegtakarítás érhető el a hagyományos vezérlésű berendezésekhez képest.

„A” energiasztály

Iker forgódugattyús kompresszor A kompresszor két – egymáshoz képest 180°-ban elhelyezett – dugattyúja nagy hatásokkal biztosítja a szükséges mértékű hűtőközeg áramlást. Ez a kialakítás garantálja a rezgésmentes, halk üzemelést, miközben a stabilitás is jelentősen javul és a kompresszor élettartama is jóval meghosszabbodik.

Elegáns, keskeny beltéri egység

Infra távirányító

Öntisztító funkció A készülék kikapcsolása után a ventilátor még 10 percig üzemel és eltávolítja a beltéri egységből a lecsapódott párát, így megakadályozza a gombák és baktériumok meglepedését.

Turbó funkció A beltéri egység ventilátorát extra gyors fordulatszámra állítva lényegesen gyorsabban érhető el a kívánt hőmérséklet.

Éjszakai üzemmód

Csendes üzemmód

Automatikus újraindítás áramkimaradás után

Téli üzemeltetés A kültéri egységbe épített kiegészítő egységeknek köszönhetően alacsony hőmérséklet esetén is alkalmas a berendezés a hűtésre vagy fűtésre.

TÍPUS		CTH12 / CUHD12 R410A	CUD35ZD / CUD35W R32	CUD50ZD / CUD50W R32
Hűtőteljesítmény	kW	3,5	3,5	5,0
Fűtőteljesítmény	kW	3,8	4,0	5,5
Hatékonysági mutató, SEER/SCOP	W/W	6,1/4,0	6,7/4,0	6,1/4,0
Energia osztály, hűtés/fűtés		A++/A+	A++/A+	A++/A+
Tápfeszültség	Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
BELTÉRI EGYSÉG		CTH12	CUD35ZD	CUD50ZD
Légszállítás	m ³ /óra	700	650/610/530/460	850/800/700/600
Hangnyomás szint (magas/közepes/alacsony/csendes)	dB(A)	35/33/30/27	36/32/28	42/39/36
Befoglaló méretek (szélmagxmély)	mm	1220*700*225	870*665*235	870*665*235
Tömeg	kg	39	25	26
KÜLTÉRI EGYSÉG		CUHD12	CUD35W	CUD50W
Hangnyomás szint	dB(A)	52	50	53
Befoglaló méretek (szélmélyxmag)	mm	848*320*540	818*302*596	818*302*596
Tömeg	kg	34	37	39
Hűtőközeg / alaptöltet	kg	R410A / 1,2	R32 / 0,78	R32 / 1,0
Standard csőhossz	m	5	5	5
Max. megengedett csőhossz	m	20	35	35
Max. megengedett szintkülönbség	m	15	15	20
Cső átmérő, folyadék/gáz	mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7
Üzemi tartomány, hűtés/fűtés	°C	-15-+48 / -10-+24	-20-+48 / -20-+24	-20-+48 / -20-+24