



ÉSZREVÉTELLEN KLIMATIZÁLÁS

Légcsatornás készülék R32/R410A



Főbb

- Kifejezetten csendes
- Optimális levegőelosztást biztosít
- Lehetővé teszi a külső friss levegő betáplálását



A szoba alakjától függetlenül – a légcsatornás készülékek mindenhol egyenletes hőmérsékletet garantálnak. A levegő egy vagy több levegőnyíláson át, diszkréten áramlik a szobába.



Vonzó és takarékos

- Nagy A++ energiahatékonyság Multi rendszerekhez
- Az álmennyezetbe feltűnésmentesen beépíthető
- Nagy teljesítményű hőcserélő
- Egyenáramú hibrid inverter technológia
- Különösen magas hatékonyság részterheléses tartományban
- Öntisztító funkció
- Zajszegény 5 fokozatú ventilátor



Erőforrás-kímélő

- Eco üzem
- Környezetkímélő R410A hűtőközeg
- Energiaforrásként használt levegő fűtési üzemben



Tiszta levegő a helyiségben

- Az öntisztító funkció az üzem végén megszáritja a hőcserélőt
- Egyedileg alkalmazható külső levegőszűrő



Részletes műszaki adatok

- Nagyon alacsony, csupán 21 cm beépítési magasság
- A külső statikus nyomás 45Pa-ig beállítható
- Légbeszívás alulról, illetve hátulról lehetséges
- Beépíthető kondenzvíz-emelőszivattyú max. 35cm továbbítási magasságig



Kényelmes kezelés

- Infravörös távirányító mellékelve
- 24 órás be-/kikapcsolás időzítés
- Automatikus üzemmód
- Ecologic Mode
- Hi Power
- Quiet
- Preset
- Comfort Sleep
- Opcionális Wi-Fi vezérlés okostelefonon, táblagépen vagy számítógépen keresztül



Opcionális kényelmi és megtakarítási funkciók

- Opcionálisan elérhető kényelmes vezetékes távirányító
- Nagy méretű, háttérvilágítással rendelkező kijelző
- Heti időzítő 4 szabadon programozható beállítással/nappal
- 28 időprogram hetente
- Felügyeleti funkció
- Beépített hőmérséklet-érzékelő

Légcsatornás készülék R32/R410A

Műszaki adatok			RAS-M10U2DVG-E
Hűtőteljesítmény	kW	❄️	2,70
Fűtőteljesítmény	kW	🔥	4,00
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/magas)	dB(A)	❄️	27/35
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/magas)	dB(A)	🔥	27/35
Hangteljesítményszint	dB(A)	❄️	42/50
Hangteljesítményszint	dB(A)	🔥	42/50
Hangnyomásszint, levegőbetáplálás hátulról (min.-max.)	dB(A)	❄️	25/27/29/31/33
Hangnyomásszint, levegőbetáplálás hátulról (min.-max.)		🔥	25/27/29/31/33
Hangnyomásszint, levegőbetáplálás alulról (min.-max.)	dB(A)	❄️	30/33/35/38/41
Hangnyomásszint, levegőbetáplálás alulról (min.-max.)		🔥	30/33/35/38/41
Légszállítás	m ³ /h		570
Külső statikus nyomás	Pa		10/20/35/45
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		9,5 (3/8)
Folyadékoldali vezeték-Ø	mm (coll)		6,3 (¼)
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		220-240/1/50
Hűtőközeg			R32/R410A
Méreték (Ma x Sz x Mé)	mm		210 x 700 x 450
Súly	kg		16

❄️ Hűtés 🔥 Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a <http://www.toshiba-klima.at/hu/meresi-koeruelmenyek.html> oldalon találja meg



Energiaosztály: Energiahatékonysági osztály **A+ ... A+++**, az áramfelhasználási és hatékonysági osztályt adja meg.



HI POWER: Különösen erős levegőáram a kívánt hőmérséklet gyors eléréséhez.



ErP Ecodesign: Az **ECODESIGN**-irányelv összes kritériuma teljesül és igazolja a maximális rendszerhatékonyságot.



Auto Diagnose: A berendezés hibátlan működésének ellenőrzése.



Hibrid inverter vezérlés: Fokozatmentes teljesítményszabályozás.



Ecologic Mode: Energiatakarékos funkció.



Forgódugattyús kompresszor: Stabilitás és nagy hatékonyság.



Quiet Mode: Különösen alacsony zajszint – csendes üzemmód.



Kettős forgódugattyús kompresszor: Hosszú élettartam, csendes működés és maximális hatékonyság.



Comfort Sleep: A hőmérséklet fokozatos, max. 2 °C-os emelése reggelig.



R410A: Felhasznált hűtőközeg: R410A



Power Selection: A teljesítmény korlátozása, és ezáltal 25%-os, 50%-os vagy 75 %-os megtakarítás az áramfogyasztásban.



R32: Felhasznált hűtőközeg: R32.



Floor Mode: Természetes padlófűtési hatás a még nagyobb komfort érdekében.



WiFi-képes: A berendezés opcionális vezérlése okostelefonon keresztül.



Preset Mode: Egyéni beállítások aktiválása egyetlen gombnyomással.



KNX: Opcionális KNX buszcsatlakozás.



OneTouch Mode: Váltás a beállított teljesen automata üzemmódra.



Porszűrő: Mosható szűrő a durva szennyeződések ellen.



Időzítési lehetőség: A be- és kikapcsolás egyedi beprogramozása.



IAQ szűrő: Természetes anyagból készült finomszűrő.



Kikapcsolás időzítés: A berendezés egy előre beállított idő (30 perc – 12 óra) múlva kikapcsol.



Aktív szén katechín szűrő: Tisztító szűrő zöld teából kivont enzimmal.



Heti időzítő: Akár napi négy és heti hét beállításig.



Plazmaszűrő: (Pure Mode): Elektrosztatikus szűrőrendszer.



Automatikus újraindítás: Áramkimaradás után.



Levegő ionizátor: A levegőben lévő szennyeződés részecskéket negatív ionok burkolják be. A por, a pollenek és a füst semlegesítődnék.



8°C-os temperálás: Fagyvédelmi funkció a nem lakott helyiségekben.



Öntisztító funkció: A kondenzvíz aktív használatával tisztít.



Légvezető lamellák: Légvezető lamellák rugalmas beállítása.



Automata üzemmód: Automatikus választás a hűtés és fűtés között.



3D-Airflow: 6 különböző áramlási minta minden irányban.