

U MATCH kazettás split klíma

DC inverter vezérlés A kompresszor csak az épp szükséges teljesítménnyel üzemel, igazodva a helyiség által igényelt hűtéshez, vagy fűtéshez. Így jelentős energiamegtakarítás érhető el a hagyományos vezérlésű berendezésekhez képest.

„A+” energiacsoport

Tökéletesen illeszkedik az Euroaster álmennyezetekhez

Iker forgódugattyús kompresszor A kompresszor két – egymáshoz képest 180°-ban elhelyezett – dugattyúja nagy hatásokkal biztosítja a szükséges mértékű hűtőközeg áramlást. Ez a kialakítás garantálja a rezgésmentes, halk üzemelést, miközben a stabilitás is jelentősen javul és a kompresszor élettartama is jóval meghosszabbodik.

Beépített cseppvizszivattyú

3 fokozatú ventilátor

Infra távirányító

Öntisztító funkció A készülék kikapcsolása után a ventilátor még 10 percig üzemel és eltávolítja a beltéri egységből a lecsapódott párt, így megakadályozza a gombák és baktériumok meglepedését.

Turbó funkció A beltéri egység ventilátorát extra gyors fordulatszámmra állítva lényegesen gyorsabban érhető el a kívánt hőmérséklet.

Éjszakai üzemmód

Csendes üzemmód

Aktív szeszes szűrőrendszer

Automatikus újraindítás áramkimaradás után

Téli üzemelés A kültéri egységbe épített kiegészítő egységeknek köszönhetően alacsony hőmérséklet esetén is alkalmas a berendezés a hűtésre, vagy fűtésre.



TÍPUS	CKH12 / CUHD12 R410A	CUD35T / CUD35W R32	CUD50T / CUD50W R32	CKH24 / CUHD24 R410A	CUD71T / CUD71W R32
Hűtőteljesítmény	3,5	3,5	5,0	7,0	7,0
Fűtőteljesítmény	3,8	4,0	5,5	8,0	8,0
Hatékonyági mutató, SEER/SCOP	5,6/4,0	5,9/4,0	5,9/4,0	6,1/4,0	7,2/3,9
Energia osztály, hűtés/fűtés	A+/A+	A+/A+	A+/A+	A++/A+	A++/A
Tápfeszültség	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
BELTÉRI EGYSÉG	CKH12	CUD35T	CUD50T	CKH24	CUD71T
Légszállítás	700	650/580/480/400	700/580/480/400	1300	1100/1050/960/870
Hangnyomás szint (magas/közepes/alacsony/csendes)	46/45/41/36	39/36/33	39/36/33	47/46/42/38	42/40/39
Befoglaló méretek (hosszszélmag)	596*596*240	570*570*265	570*570*265	840*840*240	840*840*240
Tömeg	20	17	17	26	29
Beépítő keret befoglaló méretek (hosszszélmag)	670*670*50	620*620*47,5	620*620*47,5	950*950*60	950*950*52
Tömeg	3,5	4,5	4,5	7	9,5
KÜLTÉRI EGYSÉG	CUHD12	CUD35W	CUD50W	CUHD24	CUD71W
Hangnyomás szint	52	50	53	57	52
Befoglaló méretek (szélmagxmély)	848*540*320	818*302*596	818*302*596	980*790*427	892*340*698
Tömeg	34	37	39	67	53
Hűtőközeg / alaptöltet	R410A / 1,2	R32 / 0,78	R32 / 1,0	R410A / 2,2	R32 / 1,6
Standard csőhossz	5	5	5	5	5
Max. megengedett csőhossz	20	35	35	30	50
Max. megengedett szintkülönbség	15	15	20	15	25
Cső átmérő, folyadék/gáz	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	9,52/15,87	9,52/15,87
Üzemi tartomány, hűtés/fűtés	-15-+48 / -10-+24	-20-+48 / -20-+24	-20-+48 / -20-+24	-15-+48 / -10-+24	-20-+48 / -20-+24